

ENDUIT-ADHESIF-DECORATIF-NATUREL MULTI - FONCTIONS

Consommations au m² selon supports et Usages :

(Finition extra Fine et Ultra Lisse sur support non abimé : selon support : 0.20 Kg / m² à 0.35 Kg / m²)

CARREAUX DE PLÂTRE : 1 seul produit pour coller, jointer et les finitions

COLLE : en 7 cm : 2 kg /m² **COLLE :** en 10 cm : 3 kg /m² .

Les portes et fenêtres (huisseries) ne sont pas comprises.

Plaques de plâtre cartonées et Plaques de type Fermacel :

1 seul produit pour coller plaques + bandes à joints et finitions. **COLLE :** selon méthode. **Lissage :** 0,25kg /m² à 0,9 kg /m² : aucune couche d'accroche ou primaire ne sont nécessaires ; appliquer directement BRICOLISSE sur les plaques.

BETON-CELLULAIRE: **COLLE :** de 3 kg à 5 kg /m² suivant format.

1 SEUL produit pour Coller vos blocs, reboucher, lisser, décorer ou finition lisse.

Décoration murale : de 0,3 kg / m² à 1,8 kg / m² selon motifs.

Motifs fins : 0.3 à 0.9 Kg/m² ... Motifs gros : 0.9 à 1,8 Kg/m²

LISSAGE ET FINITION : de 0.5 à 0.8 kg /m² Carreaux de plâtre.
de 0.9 à 1.5 kg /m² Béton cellulaire.

Et aussi sur fibro - ciment, murs et plafonds multi - supports, neufs et anciens...

Encollage trame armée, et lissage trame armée

BETON LISSE: Lissage : de 0.4 à 0.9 Kg/m²

BRIQUE: **COLLE :** selon format. **Lissage** Directement sans primaire, selon surface.

LIEGE: **Décoratif ou isolant :** selon dimensions, voir Fiche Technique « Liège »

Ces informations sont données à titre indicatif et sont fonction de l'état des supports. Moyenne : 1,1 kg par mm d'épaisseur et par m².

En intérieur uniquement ; sur support propre , sain , dépoussiéré , ne ressant pas l'humidité , et exempt de traces d'huile .

Température d'utilisation : + 5°C à + 30°C (température du support)

INTERNET : bricolisse.com Site spécialement dédié à ce produit et à ses multiples fonctions ; continuellement remis à jour.

BRICOLISSE

Est une marque Française. Cet Enduit Adhésif Décoratif (garantis sans émanations toxiques pour un air intérieur sain et conseillé par d'éminents Allergologues) est formulé, assemblé et fabriqué en France par : **PROCEDES LISSE - ECLAIR France 57600 FORBACH**

Grâce à ses atouts et à sa formule «Enduit-Adhésif-Naturel» il apporte également la qualité de régulateur hygrométrique (régulation du taux d'humidité dans l'habitat) vous permettant un habitat ni trop sec, ni humide, que vous garderez de longues années en l'embellissant par la suite avec une peinture laissant respirer le support (bio ou à faible émission C.O.V si cela vous est possible), dite aussi tout simplement « peinture intérieure » (se peint avec toutes peintures usuelles 2h30 après durcissement environ).

D'une grande Fiabilité et de Qualité reconnue, l'utilisation de ce produit :

- Protège durablement l'environnement
- Permet de respirer durablement un air intérieur sain
- Vous garantis un intérieur façonné selon vos envies, solide, au taux d'humidité optimal et fait pour durer

Pour de plus amples informations voir fiche technique